

FORMULARZ ZAMÓWIENIA APARATU WEWNĄTRZUSZNEGO

1. DANE ZAMÓWIENIA I DATA:

2. ZAMAWIAJĄCY (PIECZĄTKA I PODPIS):

3. AUDIOMETRIA

R					
250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz

L					
250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz

4. MODEL APARATU SŁUCHOWEGO:

R	MODEL I POZIOM TECHNOLOGICZNY	L
MATRYCA		

5. CECHY PRODUKTU:

WIELKOŚĆ

☐ **IIC – głęboko wewnątrzkanałowy**

Insio IIC

DIC

☐ **CIC – wewnątrzkanałowy**

Insio CIC, Insio C&G CIC, Intuis 3 CIC

CIC, Icon 3 G4

☐ **ITC – półpełny**

Insio ITC, Insio C&G ITC, Intuis 3 ITC

ITC, ITC Li, Ilea 3 G4

☐ **ITE – pełny**

Insio ITE, Insio C&G ITE, Intuis 3 ITE

ITE, ITE Li

WYCIŚKI

☐ Funkcyjny ☐ Statyczny

KOLOR OBUDOWY

Brak zaznaczenia = standardowy

R L

☐ Czerwony (przezroczysty)

☐ Niebieski (przezroczysty)

☐ Inny: _____

R L WENTYLACJA

☐ Bez wentylacji

☐ Mała (1,0 mm)

☐ Średnia (1,6 mm)

☐ Duża (2,0 mm)

☐ Największa możliwa

☐ Optivent/Comforvent
na bazie audiogramu

☐ Zewnętrzna

KOLOR – APARATY ŁADOWALNE

Brak zaznaczenia = czarny

☐ Beżowy

☐ Opalony

☐ Brązowy

☐ Kawowy

☐ Czarny

☐ Ciemny brąz

tylko dla

Insio C&G ITC/ITE

ITC/ITE Li

OPCJE DODATKOWE

☐ Łączność bezprzewodowa – WL

☐ Bluetooth

☐ Przełącznik programów

☐ Potencjometr

☐ Mikrofon kierunkowy

☐ Gumowanie

☐ Matowanie

☐ Pazur podtrzymujący

☐ Canal Grip
(nadruk na obudowie)

☐ Bez ładowarki
(dot. aparatów ładowalnych)

W standardzie:

- Żyłka do wyjmowania

- Lakierowanie

6. INSTRUKCJE SPECJALNE: